

Технический Паспорт

1К грунт в аэрозольной упаковке

Продукт: 1К грунт наполнитель в аэрозольной упаковке

Свойства: Продукт на основе акриловых смол для выполнения ремонтных работ лакокрасочного покрытия. Продукт обладает хорошей адгезией, к большому количеству поверхностей, может повторно окрашиваться после полного высыхания. Сушка может осуществляться как при комнатной температуре, так и при высоких температурах до 60°C.

- Продукт наносится без разбрызгивания и подтеков
- Покрытие быстро сохнет,
- Разработано специально для выполнения быстрого ремонта.
- После высыхания образует прочное покрытие.
- Обладает хорошей адгезией, может окрашиваться после высыхания.

Цвет: серый.

Основа:	Смесь акриловых смол.
Состав	Акриловые смолы, органические растворители, пигменты, наполнители, специальные добавки, диметиловый эфир, пропан-бутан.
Плотность г\см ²	1,05- 1,15
Блеск %	0-20
Время высыхания при 20С	Отлип – 5 мин, монтаж – 15 мин, полное 2 часа
Укрывистость высушенной пленки (ГОСТ 8784-75) г/м ²	25-65 в зависимости от цвета
Степень перетира: (ГОСТ 6589), не более мкм	25
Прочность пленки при ударе (ГОСТ 4765-73), см	35
Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ (ГОСТ 5233-89), у.е.	0,33
Адгезия, балл	1-2
Эластичность при изгибе (ГОСТ 6806-73), мм	1

Нанесение: Перед применением хорошо встряхните баллончик в течение 2-3 минут. Перед нанесением рекомендуется произвести пробное напыление. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, ржавчины и других загрязнений. Старое лакокрасочное покрытие необходимо очистить от грязи, обезжирить и заматировать. Замаскировать части, которые не нужно окрашивать. Нанесите несколько тонких слоев с расстояния около 30 см. Рекомендуемое количество слоев 2-3. Межслойная выдержка составляет 5 мин. Перед нанесением краски необходимо дать грунту полностью высохнуть.

Данная информация касается только конкретного материала и не может быть применимой для него в случае использования в сочетании с любыми другими материалами или в химико-технологическом процессе. Информация считается достоверной на текущую дату. Производитель не несет ответственности в случае несоответствия данного материала действующему технологическому процессу. Применяемость материала определяется конечным потребителем. Производитель оставляет за собой право изменять лист ТДС без предварительного уведомления

ВАЖНО: Не наносить на системы выхлопа, тормозные системы, на части двигателя. После использования для очистки распылителя и во избежание его блокировки, поверните баллончик вверх дном и нажимайте на распылитель до тех пор, пока не будет выходить только газ.

Внимание: Работы с продуктом проводить на открытом воздухе, при работе в помещении необходимо обеспечить приточную вентиляцию, не курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания продукта на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. При попадании на кожу - удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании продукта в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Хранение: Продукт следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения: 36 месяцев от даты производства.