

Уплотняющая Масса GRAVIT 620

Описание:

Уплотняющая Масса GRAVIT 620 – является однокомпонентным продуктом отвердевающим благодаря испарению разбавителя. Служит для уплотнения соединений жести, свариваемых и спаиваемых мест. Не стекает, не оставляет никаких царапин и обладает хорошей адгезией как с голой так и полакированной жестью. Создаёт прочную и эластичную оболочку, может покрываться любыми акриловыми лаками.

Применение:

Уплотняющая Масса GRAVIT 620 применяется для уплотнения и покрытия свариваемых, спаиваемых и вальцовочных соединений (швов) жести.

Подготовка поверхности:

Очистить от ржавчины. Поверхность перед нанесением должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Правила использования:

Продукт нанести кистью с твердым волосом. Излишки удалить растворителем для нитроцеллюлозных изделий или Разбавителем для акриловых продуктов. Оптимальная температура воздуха от +5 °С до +35°С.

Время высыхания:

Начальная стадия 5 до 7 мин. при 20°С
Скорость отвердевания около 2 мм в день.

Нанесение лака:

В зависимости от толщины слоя – через 1-3 часа после нанесения массы.

Содержание летучих органических веществ:

LZO допуст. (кат. В/5) = 840г/л
LZO= 470 г/л

Содержание летучих органических веществ согласно Распоряжению министра Экономики Республики Польши от 16 января 2007г. (Dz.U. z dnia 24 stycznia 2007r) и директива ЕС 2004/42/CE от 21 апреля 2004г.

Цвет:

Серый

Чистка инструмента:

Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850 либо растворитель для нитроцеллюлозных изделий

Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.
Избегать попадания прямых солнечных лучей.
Уплотняющая Масса GRAVIT 620 : 12 месяцев при 20°С.

Правила Безопасности:

Согласно Карте Безопасности данного продукта.