



Покрытие ANTIGRAVEL

Артикул	Описание	В коробке
10.611.1000	1 кг покрытие черного цвета	12 шт.
10.612.1000	1 кг покрытие серого цвета	12 шт.



Антигравийное окрашиваемое покрытие на основе синтетических смол для защиты днища и нижней части кузова автомобиля.

- Поставляется в готовом к нанесению виде
- Легко и быстро наносится
- Через 30 – 40 минут после нанесения покрытие может быть окрашено
- Прекрасная стойкость к истиранию, защищает от коррозии
- Гасит вибрацию и шум.

Адгезия к материалам	
Металлы	+
Окрашенные пластики	+
Стеклопластики	+
2K оригинальные и ремонтные лакокрасочные покрытия	+
OEM грунты и покрытия	+

Подготовка к нанесению	
	Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить
	Перед использованием встряхнуть баллон в течение 3 минут
	Готово к нанесению
Нанесение	
	Нанести из распылителя для кузовных материалов. Входное давление: 3 – 4 бар
	1 – 2 слоя 150 – 200 мкм / 1 слой Межслойная сушка: 5 – 10 минут
Сушка	
	Воздушная сушка при 20°C: <ul style="list-style-type: none">• «на отлип»: 1.5 часа• последующая окраска: через 30 – 40 минут
	<ul style="list-style-type: none">• Не наносить покрытие на двигатель, тормоза и выхлопные трубы• Не подвергать покрытие механическому воздействию (например, мойке под высоким давлением) в течение первых 24 часов
Технические характеристики	
Цвет	серый / черный
Плотность (при 20°C), г/см ³	1.40