

**Характеристики:**

Полиэфирная шпатлевка разработана для ремонта автомобилей. Легко перемешивается и наносится на ремонтируемые части. Благодаря великолепной тиксотропии, легко формируется в любую требуемую форму. Легко шлифуется абразивами с разной градации. Полиэфирная шпатлевка Putty soft предназначена для работы по стали и стеклопластику. Ручная/машинная шлифовка на сухую. Шпатлевка не забивает абразивный материал. Глубокие дефекты заполняются в несколько слоев.

**Применение:** Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и заматированной. Необходимо тщательно смешать шпатлевку и 2-3% отвердителя по весу. Использовать в течение 5 минут при температуре 20°C. Более высокая температура может сократить жизнеспособность смеси и ускорить время высыхания.

**Примечание:** Использование слишком большого количества отвердителя может привести к изменению цвета верхнего покрытия. Не рекомендуется использовать шпатлевку при температуре ниже 15°C.

**Технические данные:**

Содержание летучих органических соединений (VOC content):	2004/42/IIВ(b)(250) <250
Плотность:	2 гр/см <sup>3</sup>
Цвет:	желтый
Срок годности:	12 месяцев




**Зачистка поверхности**



**Использовать в комплекте**

Шпатлевка ЕС 100 гр  
Отвердитель 2-3 гр



**Время нанесения после смешивания компонентов**

3 - 5 мин



**Время сушки**

20 – 30 мин



**Сухая ручная шлифовка**

P80 – P240



**Сухая машинная шлифовка**

P80 – P240



**Хранить в прохладном месте**